

ACCRO BETON

Résine d'accrochage



PRESENTATION

Liquide blanc laiteux composé de résine synthétique en phase aqueuse. L'adjonction dans les bétons et mortiers modifie leurs propriétés et leur apporte des qualités nouvelles.

APPLICATIONS

Permet une **très forte adhérence** des mortiers et bétons sur tous supports de maçonnerie. Contribue à l'imperméabilisation des mortiers. Facilite le travail du maçon, couvreur, enduiseur, etc. S'utilise pour de nombreux accrochages tels que :

Accrochages des chapes et enduits sans piquage préalable.

Réalisation de ciment- colle, mortier pour collage de carrelage

Mortier d'égalisation. Reprofilage et réparation d'épaufrures sur pièces béton. Ragréage de sols.

Barbotine d'accrochage sur béton lisse avant pose de plâtre.

Accrochage d'enduit sur façade peinte.

Accrochage d'enduit sur bois (poutres, panneaux, etc..).

Réparation des nez de marches, bordures d'escaliers, etc.

Finition des couvertures, pose de faîtières, solins, rives, etc.

MODE D'EMPLOI

Quelle que soit la quantité du produit, le bon résultat dépend notamment de la préparation du support. Dans tous les cas, les supports doivent être **sains, propres** et débarrassés de toutes particules non adhérentes.

Mouiller abondamment 24 heures à l'avance.

La barbotine ou la couche d'impression ne doit **jamais être sèche**, mais **poisseuse**, avant d'être recouverte.

DILUTION D'EMPLOI

Impression : 1 L pour 2 L d'eau.

Gâchage : 0,4 L pour 35 kg de ciment.

Ne jamais surdoser, sous peine de mauvais résultats. Nettoyage des outils à l'eau avant séchage.

AVANTAGES

Odeur agréable par rapport à des colles dites « colles de scellement ». Evite la pose de grillage ainsi que le piquetage. Compatible avec tous les colorants. Entraîneur d'air (phénomène de bullage). Permet d'obtenir un matériau anti-poinçon, de surfacer en couches très minces.

SECURITE D'EMPLOI

Non toxique. Sans danger pour la peau. Ininflammable. Stocker à l'abri du gel.

Ne contrôlant pas les applications, il importe de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il est destiné. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.